

Reinigt Verschmutzungen und Oxidierung auf rohem, lackiertem und eloxiertem Aluminium und entfettet Metalle.

ANWENDUNGSBEREICH

ABBA_{Alu} entfernt umweltbedingte Verschmutzung und Oxidierung auf Baumaterialien aus rohem und eloxiertem Aluminium im Aussenbereich, entfettet Metallträger, frischt auf und verleiht neuen Glanz. Es verändert weder das Aussehen noch die Struktur der Oberfläche und wirkt zudem wasserabstossend.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor der Anwendung sollten angrenzende Materialien (Dichtungen, Glas, Kunststoff etc.) abgedeckt werden. Die zu behandelnden Teile sollten trocken sein bevor ABBA_{Alu} unverdünnt mit einem Pinsel oder Schwamm aufgetragen wird. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen und anschliessend mit einem wassergesättigten Schwamm oder einem weichen Pinsel mit Wasser abreiben und alle Verschmutzungen entfernen. Danach mit einem Tuch trocken reiben. Die Werkzeuge nach dem Gebrauch reinigen.

ABBA_{Alu} darf nicht permanent auf einer Fläche gelassen werden.

Als Nachbehandlung empfehlen wir ABBA_{Alu}-Finition

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 6-8m²

SICHERHEITSMASSNAHMEN

Es ist angebracht, die üblichen Sicherheitsmassnahmen zu beachten.

GEFAHR!

- | | |
|-----------------|--|
| H 302 | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| H 314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| P 101 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. |
| P 102 | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. |
| P 280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P 301/P310 | BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P 302/P352 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. |
| P 305/P351/P338 | BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. |
| P 312 | Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. |
| P 401 | Fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren. |
| P 405 | Unter Verschluss aufbewahren. |



LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Lagerung: Vor Frost, Hitze und Witterung geschützt lagern. Fern von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter lagern. Nicht in Metallbehälter aufbewahren, da die wässrige Lösung Rost bilden könnte.

Entsorgung: Teilentleerte Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder in einer Sammelstelle für Sonderabfälle entsorgen, nicht in Teiche, Bäche oder Flüsse gießen, da die Wasserflora und -fauna beeinträchtigt werden könnte. Entleerte Behälter können als Kunststoffverpackung ortsüblich entsorgt werden.

Haltbarkeit: In der Originalverpackung und entsprechend den Lagerungsbedingungen 5 Jahre ab Produktionsdatum haltbar. Produktionsdatum siehe seitlich am Etikett.

ZUSAMMENSETZUNG

Hergestellt auf der Basis von bifluoriertem Ammonium, Schwefelsäure und Tensiden.

Ammoniumfluorid > 2,5 %, Tensio aktiv, nicht ionisch < 2,5%, Schwefelsäure < 2,5 %

Detaillierte Angaben siehe Sicherheitsdatenblatt.

Hergestellt von:



Vertrieb:



1, rue du 11 Novembre | F-85130 La Verrie
Tel +33 2 51 65 95 46 | Fax +33 2 41 75 89 08
e-mail: contact@abba-produits.com

MOOSBRÜGGER DACH GMBH
Mittlere 466, 6870 Bezaus, Austria
T +43 5514 3567 • info@abbafix.at