

#### ANWENDUNGSBEREICH

ABBAwash ist ein Konzentrat und wurde speziell für die Reinigung und Entfettung von lackierten oder verzinkten Stahlkonstruktionen, Kunststoffteilen, Fahrzeugen und Baumaschinen etc. entwickelt.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG

ABBAwash wird in Wasser im Verhältnis von 1 Liter ABBAwash auf 5 Liter Wasser verdünnt. Die Lösung wird durch Sprühen, mit einer Bürste oder einem Roller aufgetragen. 60 Minuten einwirken lassen und anschliessend mit Wasser abspülen. ABBAwash hat eine stark reinigende Wirkung und dient zur Entfernung von Verschmutzungen und Fettflecken auf nicht porösen Untergründen. Starke Verschmutzungen können zusätzlich mit einer Bürste und einem Hochdruckreiniger entfernt werden. Es verändert weder das Aussehen noch die Struktur der Oberfläche und wirkt zudem antistatisch. Nach der Reinigung mit ABBAwash kann der Träger gestrichen werden.

Verbrauch: 1 Liter (verdünnt 1:5) reicht für ca. 5m<sup>2</sup> / 0,2 Liter/m<sup>2</sup> je nach Verschmutzung des Untergrundes.

#### SICHERHEITSMASSNAHMEN

Bei sachgerechter Anwendung ist ABBAwash nicht gesundheitsschädlich. Üblichen Sicherheitsmassnahmen beachten.

- P 101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
P 102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P 280 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P 301/P310 BEI VERSCHLUCKEN: sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
P 305/P351/P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.  
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.  
P401 Fern von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln aufbewahren.

#### LAGERUNG UND HALTBARKEIT

In der Originalverpackung und vor Frost und Hitze geschützt mehrere Jahre haltbar. Fern von Lebensmitteln, Getränken und Tierfutter lagern. Nicht in Metallbehälter aufbewahren, da die wässrige Lösung Rost bilden könnte.

Entsorgung: Das Ausschütten von ABBAwash in Teiche, Flüsse, Bäche etc. sollte vermieden werden, da eine konzentrierte Produktmenge die Wasserflora und -fauna beeinträchtigen könnte. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde entsorgen.

#### ZUSAMMENSETZUNG

Hergestellt auf der Basis von nichtionischen Tensiden > 2.5%; < 10%

Wässrige Lösung.

Hergestellt von:



1, rue du 11 Novembre | F-85130 La Verrie  
Tel +33 2 51 65 95 46 | Fax +33 2 41 75 89 08  
e-mail: contact@abba-produits.com

Vertrieb:



MOOSBRUGGER DACH GMBH  
Mittlere 466, 6870 Bezaus, Austria  
T +43 5514 3567 • info@abbafix.at